

PROPLACHOVACÍ SADA

Přístroj + 1 sada pro R134a nebo 1 sada pro HFO

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

Pokud dojde k poruše kompresoru nebo jiných součástí klimatizačního systému, musíte před opětovnou montáží nových náhradních dílů odstranit veškeré možné zbytky, které se mohou v AC systému vozidla nacházet. Mnoho výrobců kompresorů neručí za své nové komponenty, pokud není systém klimatizace před instalací proláchnut.

Výhody naší proplachovací sady:

1. Šetrné k životnímu prostředí, protože k čištění se nepoužívají žádná rozpouštědla, ale pouze chladivo
2. Velmi účinné čištění díky vysoké rychlosti prostředku mytí dosažené pomocí vakua v nádrži
3. Patentované univerzální adaptéry pro vytváření bypassů
4. Množství chladiva může definovat uživatel (při mytí součástek)
5. Úspora času a efektivita díky rychlému procesu a plně automatickým cyklům

- Velká 6,5 l nádrž pro vysoký průtok
- Patentované univerzální adaptéry
- 1 neutrální jednotka + buď 1 sada chladiva pro R134a nebo HFO
- Plně automatický cyklus řízený přístrojem
- 20mikronový filtr pro odstranění i nejmenších částic
- Průzor s indikátorem vlhkosti pro zobrazení stavu chladiva
- Vypouštěcí kohout oleje
- Možnost výtisku protokolu s počtem proplachovacích cyklů, množstvím chladiva a regenerovaného oleje



AEK102-N21

+



HFO1234yf
ŠTÍTEK



R134a
ŠTÍTEK

AEK102-N21-1

Zpětné ventily - spojky HFO

Proplachovací sada
pro HFO

AEK102-N21-2

Zpětné ventily - spojky R134a

Proplachovací sada
pro R134a

Upozornění: Jakmile se rozhodnete pro typ chladiva a nalepíte na nádrž nálepku, nelze proplachovací sadu použít pro jiná chladiva.

Údržba:

- Výměna filtru (FLT8008):
- Odstraňte uzávěr ze specifického ventilu na dně tlakové láhve
- Vypusťte olej
- Filtr vyměňujte každých 5 cyklů

