

ECK BUS PRO

Výkon pro velké systémy



Speciální výrobek společnosti Ecotechnics pro chladivo R134a. Technické vlastnosti ECK BUS PRO umožňují obsluhovat velké klimatizační systémy, jako jsou systémy autobusů nebo vlaků.

Plně automatická plnička pro odsávání, recyklaci a plnění chladiva R134a

- Velkokapacitní vnitřní láhev o objemu 40 l
- Zubové čerpadlo s výkonem 1 kg/min pro velmi rychlé plnění chladiva do systému
- Vakuové čerpadlo 170 l/min
- Hermetický kompresor o objemu 21 cm³
- 6m dlouhé hadice
- Automatický test klimatizačního systému pod tlakem dusíku nebo směsi vodíku a dusíku (externí láhev s dusíkem).
- Správa 1 oleje a 1 barviva se standardními plnitelnými nádobami
- Automatické odpouštění nezkondenzovaných plynů
- Kompletní databáze zahrnující také užitková a zemědělská vozidla



XK456A000051

ECK BUS PRO

Výkon pro velké systémy



Speciální výrobek společnosti Ecotechnics pro chladivo R134a. Technické vlastnosti ECK BUS PRO umožňují obsluhovat velké klimatizační systémy, jako jsou systémy autobusů nebo vlaků.

Typ chladiva	R134a
Displej	LCD alfanumerický 146 x 82,5 mm
Servisní ventily	Manuální
Termotiskárna	Standard
Hermetické a plnitelné nádoby na olej a barvivo	Nelze použít
Hermetické jednorázové kapsle s olejem a barvivem	Nelze použít
Znovuplnitelné standardní nádoby na olej a barvivo	Standard 1 ks + 1 ks
Hadice	6 metrů
Databáze Car-Truck-Agri	Standard
Konfigurace chladiva	Není k dispozici
Funkce Hybrid / elektricky poháněné kompresory	Není k dispozici
Tlaková zkouška formovacím plynem / dusíkem	Standard
Analýzátor chladiva	Nelze použít
Připojení WIFI	Není k dispozici
Proplachovací sada	Nelze použít
Kontrola těsnosti ve vakuu	Standard
Odpouštění nezkondenzovaných plynů	Automatické
Napájení	220-240V 50/60 Hz
Vakuové čerpadlo	170 l/min, úroveň vakua 0,1 mbar
Kompresor	21 cc
Rychlost recyklace	300 g/min v kapalně fázi
Citlivost váhy zásobníku chladiva	10 gr
Citlivost váhy oleje	5 gr
Pracovní teplota prostředí	11/49 °C
Filtr	2 ks proti vlhkosti
Objem zásobníku chladiva	40 litrů, interní, plnitelný
Ohřev zásobníku chladiva	Není k dispozici
Rozměry / váha přístroje	cm 80 x 62 x 115, 127 kg
Rozměry / váha zabaleného přístroje	cm 91 x 72 x 126, 137 kg

STANDARD



RECOMMENDED ACCESSORIES

Safe and suitable solutions for ECK BUS PRO



Startovací sada AEK006-2

Top doporučení olejů pro AC kompresory a kapaliny pro detekci úniků UV lampou.



Diagnostické průhledítko AEK232-2 pro HFO1234yf nebo

Diagnostické průhledítko AEK232-1 pro R134a

- Vizuální kontrola chladiva ve vozidle při spuštěné klimatizaci.
- Vizuální kontrola chladiva při plnění do zásobníku klimatizační stanice.
- Použití jako ochranný filtr pro plničky AC v případě podezřelého systému vozu.



Rychlospojka HP Swift

AEK231-2 pro HFO1234yf nebo

AEK231-1 pro R134a

Prodlužovací spojky HD např. pro BMW, Ford a Volvo, řešení v případě, že je přístup k servisním přípojkám obtížný.



Manuální vstřikovač

AEK207A pro R134a

AEK207B pro HFO1234yf

Možnost plnění oleje nebo barviva ručně přes port nízkého tlaku za chodu klimatizace ve vozidle.



Koncentrovaný výběr olejů do kompresoru A/C a detekční kapaliny.

Pouhé 3 volby pokryjí více, než 95% potřeb trhu.

- Jednoduché řešení pro uživatele.
- Každý výrobek je "univerzální" pro HFO i R134a, mechanické i elektrické kompresory.
- Možnost volby lahví nebo hermetických kapslí.
- Odpovídá nejpoužívanějším normám pro oleje PAG a POE.
- Balení = 6 ks

AEK275	Láhev s olejem PAG100 - 250 ml pro mechanické a elektrické kompresory R134a, HFO1234yf.
AEK276	Láhev oleje PAG46 - 250 ml pro mechanické a elektrické kompresory HFO1234yf, R134a.
AEK287	Olejová láhev POE80 - 250 ml pro mechanické a elektrické kompresory R134a, HFO1234yf.
AEK386	Lahvička na olej + barvivo POE85 - 250ml pro mechanické a elektrické kompresory R134a, HFO1234y.
AEK290	Lahvička s barvivem - 250ml pro R134a, HFO1234yf mechanické a elektrické kompresory.



Údržba

STM0012-KIT	Termopapír pro tiskárnu, sada 10 ks.
KIT018	Sada pro údržbu. Obsahuje 1 láhev 500ml oleje PMP3335 pro vakuové čerpadlo + 1 filtr FLT5005 + FLT5006
PMP3335	Olej pro vakuové čerpadlo 500 ml, ISO46.