

ECK NEXT je přístroj určený pro různé typy chladiv. ECK NEXT se vyznačuje inovativními funkcemi, jednoduchostí a vysokou kvalitou součástí. Stanice nabízí vysokou flexibilitu díky možnostem dodatečné modernizace. ECK NEXT, jednoduchá, snadno ovladatelná stanice pro dílnu.

Plně automatický přístroj pro odsávání recyklaci a plnění chladiv R134a nebo HFO1234yf.

- Konfigurace chladiva během aktivace pomocí příslušné sady R134a nebo HFO.
- Velký 4,3" dotykový displej pro snadnou, rychlou a intuitivní navigaci.
- Úspora energie díky technologii 12voltového elektromagnetického ventilu.
- Volitelná hybridní sada pro proplachování servisních hadic a vnitřních okruhů přístroje. Nepostradatelná pro servis systémů s elektrickým kompresorem.
- Automatická kontrola těsnosti během fáze vakua.
- Volitelný analyzátor pro % detekci testovaných složek chladiva: HFO1234yf, R134a, R22, HC uhlovodíky a vzduch.
- Standardní plnitelné nádoby na olej. Lze použít i jednorázové hermetické kapsle.
- 2 velké boční kapsy pro pohodlné uložení i delších hadic.
- WIFI připojení jako volitelné příslušenství
- Kompletní databáze včetně užitkových a zemědělských vozidel.



Y2N200000000

ECK NEXT je přístroj určený pro různé typy chladiv. ECK NEXT se vyznačuje inovativními funkcemi, jednoduchostí a vysokou kvalitou součástek. Stanice nabízí vysokou flexibilitu díky možnostem dodatečné modernizace. ECK NEXT, jednoduchá, snadno ovladatelná stanice pro dílnu.

Typ chladiva	HFO1234yf nebo R134a
Displej	4,3" barevný, dotykový
Servisní ventily	Manuální
Termotiskárna	Standard
Hermetické a plnitelné nádoby na olej a barvivo	Nelze vybavit
Hermetické jednorázové kapsle s olejem a barvivem	1 ks, volitelná opce
Znovuplnitelné standardní nádoby na olej a barvivo	1 ks standard
Hadice	3 metry
Databáze Car-Truck-Agri	Standard
Konfigurace chladiva	Standard
Funkce Hybrid / elektricky poháněné kompresory	Opce
Tlaková zkouška formovacím plynem / dusíkem	Nelze vybavit
Analyzátor chladiva	Opce
Připojení WIFI	Opce
Proplachovací sada	Opce
Kontrola těsnosti ve vakuu	Standard
Odpouštění nezkondenzovaných plynů	Manuálně
Napájení	220-240V 50/60 Hz
Vakuové čerpadlo	51 l/min, hladina vakua 0,2 mbar
Kompresor	1/3 HP
Rychlost recyklace	300 g/min v kapalně fázi
Citlivost váhy zásobníku chladiva	10 gr
Citlivost váhy oleje	-
Pracovní teplota prostředí	11/49 °C
Filtr	1 ks proti vlhkosti
Objem zásobníku chladiva	12 litrů, interní, plnitelný
Ohřev zásobníku chladiva	Ne
Rozměry / váha přístroje	cm 67 x 68 x 108, 63 kg
Rozměry / váha zabaleného přístroje	cm 76 x 70 x 125, 81 kg

STANDARD



Y2N200000000	ECK NEXT
Y2NH000000000	Aktivační sada HFO1234yf
Y2NR000000000	Aktivační sada R134a
Y2NH000000001	Aktivační sada HFO1234yf UK
Y2NR000000001	Aktivační sada R134a UK

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečná a vhodná řešení pro ECK NEXT



SADA PRO ANALÝZU CHLADIVA SAE KIT.GAS

Ověření čistoty chladiva před servisem klimatizace je velmi důležité, protože se tak vyhneme nákladům na dekontaminaci přístroje, opravu klimatizačního systému a umožníte pravidelnou likvidaci kontaminovaného chladiva. Dílna chrání životní prostředí a předchází riziku případných soudních sporů..

Výhody řešení:

- Externí jednotka a externí hadice pro odběr vzorků plynu (bez použití servisních hadic!)
- Nevyžaduje žádný externí prostor - je integrován do stroje
- Snadná instalace za méně než 20 minut

Startovací sada AEK006-2

Top doporučení olejů pro AC kompresory a kapaliny pro detekci úniků UV lampou.



Diagnostické průhledítko AEK232-2 pro HFO1234yf nebo

Diagnostické průhledítko AEK232-1 pro R134a

- Vizuální kontrola chladiva ve vozidle při spuštění klimatizaci.
- Vizuální kontrola chladiva při plnění do zásobníku klimatizační stanice.
- Použití jako ochranný filtr pro plničky AC v případě podezřelého systému vozu.



Rychlospojka HP Swift

AEK231-2 pro HFO1234yf nebo

AEK231-1 pro R134a

Prodlužovací spojky HD např. pro BMW, Ford a Volvo, řešení v případě, že je přístup k servisním přípojkám obtížný.



Manuální vstřikovač

AEK207A pro R134a

AEK207B pro HFO1234yf

Možnost plnění oleje nebo barviva ručně přes port nízkého tlaku za chodu klimatizace ve vozidle.



Proplachovací sada AEK102-N21 (neutrální jednotka vyžaduje konfiguraci):

+ AEK102-N21-1 Kit pro HFO1234yf nebo

+ AEK102-N21-2 Kit pro R134a

Pro čištění součástí klimatizačního systému vozidla chladivem s pomocí plničky.

- Šetrné k životnímu prostředí, protože se nepoužívají žádná rozpouštědla, ale pouze chladivo.
- Velmi účinné čištění díky vysoké rychlosti chladiva dosažené pomocí podtlaku v nádrži.
- Patentované univerzální adaptéry pro vytváření by-passů.
- Množství chladiva může definovat uživatel (mytí součástí, nikoliv systému).
- Úspora času a efektivita díky rychlému procesu a plně automatickým cyklům.



Koncentrovaný výběr olejů do kompresoru A/C a detekční kapaliny.

Pouhé 3 volby pokryjí více, než 95% potřeb trhu.

- Jednoduché řešení pro uživatele.
- Každý výrobek je "univerzální" pro HFO i R134a, mechanické i elektrické kompresory.
- Možnost volby lahví nebo hermetických kapslí.
- Odpovídá nejpoužívanějším normám pro oleje PAG a POE.
- Balení = 6 ks



AEK275	Láhev s olejem PAG100 - 250 ml pro mechanické a elektrické kompresory R134a, HFO1234yf.
AEK276	Láhev oleje PAG46 - 250 ml pro mechanické a elektrické kompresory HFO1234yf, R134a.
AEK287	Olejová láhev POE80 - 250 ml pro mechanické a elektrické kompresory R134a, HFO1234yf.
AEK386	Lahvička na olej + barvivo POE85 - 250ml pro mechanické a elektrické kompresory R134a, HFO1234y.
AEK290	Lahvička s barvivem - 250ml pro R134a, HFO1234yf mechanické a elektrické kompresory.

Údržba

STM0012-KIT	Termopapír pro tiskárnu, sada 10 ks.
KIT016	Sada pro údržbu. Obsahuje 1 láhev 500ml oleje PMP3335 pro vakuové čerpadlo + 1 filtr FLT5005.
FLT5005	Filtr pro vlhkost, 50 kg.
PMP3335	Olej pro vakuové čerpadlo 500 ml, ISO46.