



SERIES ERCO 351E ERCO 401E



3,5 t 
4 t 

Nůžkové elektrohydraulické zvedáky ECO-Line


High profile double scissor lifts ECO-Line Hochprofil- 

Doppelscherenbühnen ECO-Line 

Elektrohydraulické nůžkové zvedáky ECO pro instalaci do podlahy

Double scissor lifts ECO Line for pit installations

Doppelscherenbühnen für die Unterflurinstallation



3500



4000




CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI - MAIN FEATURES - HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Nosnost **3500 kg** nebo **4000 kg**.
- Vždy v provedení **zdvojený hlavní/vedlejší válec**, bez mechanických západek
- **Žádné elektronické komponenty na nůžkové konstrukci** a žádné desky plošných spojů, aby se omezily zdroje chyb a systém byl co nejjednodušší
- Systém měření objemu nádrže, odpovídá pro CE bezpečnostním směrnicím
- **Samomazná pouzdra** na všech otočných částech
- K dispozici je široká škála příslušenství

- Capacity of **3.500 kg** or **4.000 kg**.
- Always **double Master-Slave system**, no pneumatic lock
- **No electronics on scissor side** and no pcb in order to reduce sources of error and keep the system as simple as possible
- Volumen measurement system in the tank for CE / safety stop
- **Self-lubricating bushings** on all rotating parts
- Variety of accessories available

- **Tragfähigkeit 3500 kg** oder **4000 kg**.
- Stets mit **doppeltem Master/Slave System**, keine mechanische Verriegelung notwendig
- **Keine Elektronik auf der Scherenseite** und keine SPS-Steuerung, damit Fehlerquellen reduziert werden und das System so einfach wie möglich ist
- Messsystem des Volumens im Behälter für CE/Sicherheitsstopp
- **Selbstschmierende Buchsen** an allen rotierenden Teilen
- Große Zubehörauswahl



sistema doppio Master/Slave - double Master-Slave system
Doppeltes Master/Slave-System

1 ZÁKLADNA - RUNWAY AND BASE - SCHIENEN UND UNTERSTRUKTUR



- Patky a základna s velkými samomaznými kluznými bloky.
- Runway and base with generously sized, selflubricating sliding shoes.
- Schienen und Unterstruktur mit selbstschmierenden Gleitböcken.

2 DORAZY - STROKE LIMIT- UNTERE STOPPOSITION



- 4 dorazy pro spuštění na minimální výšku, umožní dodržet rovnu s okolní podlahou.
- 4 stroke limit adjuster screws for perfectly leveling of runways when lowered.
- 4 Endschalter Mindesthöhe der Schienen am Boden für eine perfekte Ebenheit..

3 VYTAHOVACÍ PRODLOUŽENÍ PLOŠINY - RUNWAY WITH EXTENSION



- Plošina s možností výsuvu prosloužení pro přesné nastavení délky .
- Runway with slide-out extension for precise length adjustment.
- Schienen mit Kastenverlängerung für eine genaue Längeneinstellung.

TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN

	ERCO 351 E	ERCO 401 E
Maximální nosnost- Max. load - Max. Tragfähigkeit	3500	4000
Čas zdvihu - Raising time - Hubfahrtdauer	40 s	40 s
Čas spouštění - Lowering time - Senkfahrtdauer	40 s	40 s
Maximální zdvih - Max. lifting height - Max. Hubhöhe	1940 mm	1900 mm
Výkon motoru - Motor power - Motorleistung	3 kW	3 kW
Napájení - Power supply - Stromversorgung	230/400 - 3Ph - 50/60Hz 230V - 1Ph - 50Hz	
Váha včetně balení - Crate weight - Verpackungsgewicht	700 kg	800 kg
Rozměry balení - Crate dimensions - Verpackungsabmessungen	1000 x 1600 x 700 mm	

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
OPTIONAL ACCESSORIES
SONDERZUBEHÖR





A 8-41100131
 Prodloužení hadic a kabelů o 1mt
 Extensions for pipes and cables 1mt
 Erweiterung, Rohren und Kabeln 1m

B 8-41100132
 Prodloužení hadic a kabelů o 2mt
 Extensions for pipes and cables 2mt
 Erweiterung, Rohren und Kabeln 2m

B 8-42300047
 Pár příčníků pro zdvihání off road vozidel
 Pair of beams with pads for all-terrain vehicles
 Paar Querträger und Auflagekissen für Geländewagen

ROZMĚRY / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN



Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo - For more information, please consult the accessories catalogue. Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Gesamtkatalog des Zubehörs nach.



NEXION SPA - www.corgi.com - info@corgi.com



Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Code DPCG001270 - 08/2023

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corgi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente. To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corgi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment. Um unserm Planeten zu helfen und den Papierverbrauch zu optimieren, sind unsere Kataloge online auf der Webseite www.corgi.com einzusehen. Ein verantwortungsbewusster Ausdruck hilft, die Umwelt zu schützen.

